

OPAL SANS PHTALATE

-10°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
 Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **Procès Verbal RE-13/02869 et RE-13/02867**)
 Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température
 Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

UTILISATION

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires
 Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 33



COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

| ø int (mm) | Tolérance (mm) | Ep. paroi (mm) | Poids (g/m) | ø courbure (mm) | PS à 23°C (bar) | Vide (m/H2O) | Longueur (m) | | Prix (€/m) |
|------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | | | 25m | 50m | |
| 20 | +/- 1,0 | 2,9 | 250 | 100 | 4 | 7 | OP020025 | OP020050 | |
| 25 | +/- 1,0 | 2,9 | 310 | 135 | 4 | 7 | OP025025 | OP025050 | |
| 30 | +/- 1,0 | 3 | 370 | 140 | 4 | 7 | OP030025 | OP030050 | |
| 32 | +/- 1,0 | 3,1 | 400 | 150 | 4 | 7 | OP032025 | OP032050 | |
| 35 | +/- 1,0 | 3,2 | 490 | 165 | 4 | 7 | OP035025 | OP035050 | |
| 38 | +/- 1,0 | 3,4 | 530 | 180 | 4 | 7 | OP038025 | OP038050 | |
| 40 | +/- 1,0 | 3,6 | 560 | 190 | 4 | 7 | OP040025 | OP040050 | |
| 45 | +/- 1,0 | 3,8 | 680 | 210 | 4 | 7 | OP045025 | OP045050 | |
| 50,8 | +/- 1,0 | 4,1 | 810 | 220 | 4 | 7 | OP0508025 | OP0508050 | |
| 55 | +/- 1,0 | 4,2 | 895 | 250 | 4 | 7 | OP055025 | OP055050 | |
| 60 | +/- 1,0 | 4,2 | 975 | 280 | 4 | 7 | OP060025 | OP060050 | |
| 63 | +/- 1,0 | 4,3 | 1050 | 300 | 4 | 7 | OP063025 | OP063050 | |
| 70 | +/- 1,0 | 4,6 | 1200 | 325 | 3 | 7 | OP070025 | NC | |
| 76 | +/- 1,0 | 4,8 | 1390 | 345 | 3 | 7 | OP075025 | NC | |
| 80 | +/- 1,0 | 5,2 | 1580 | 360 | 3 | 7 | OP080025 | NC | |
| 90 | +/- 1,0 | 5,5 | 1850 | 425 | 2 | 7 | OP090025 | NC | |
| 102 | +/- 1,0 | 6 | 2200 | 480 | 2 | 7 | OP102025 | - | |
| 110 | +/- 1,1 | 6,1 | 2530 | 525 | 2 | 6 | OP110025 | - | |
| 120 | +/- 1,2 | 6,2 | 2800 | 670 | 2 | 6 | OP120025 | - | |

NC : Non créé - Minimum de commande : 100 m - Délai : 3 semaines

OPAL ANTI STATIQUE SANS PHTALATE

-10°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
 Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **Procès Verbal RE-13/02869 et RE-13/02867**)
 Surface extérieure comportant une tresse de cuivre gainée PVC et soudée en spirale
 Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température
 Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service - Résistance : $R < 2 \times 10^6 \Omega/m$

UTILISATION

Aspiration et refoulement de matières plastiques en granulés, céréales en grains et tout produit de faible granulométrie à température ambiante
 Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 33



COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

| ø int (mm) | Tolérance (mm) | Ep. paroi (mm) | Poids (g/m) | ø courbure (mm) | PS à 23°C (bar) | Vide (m/H2O) | Longueur (m) | Prix (€/m) |
|------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 25m | |
| 38 | +/- 1,0 | 3,4 | 590 | 180 | 2 | 7 | OPAS038025 | |
| 40 | +/- 1,0 | 3,6 | 620 | 190 | 2 | 7 | OPAS040025 | |
| 45 | +/- 1,0 | 3,8 | 745 | 210 | 2 | 7 | OPAS045025 | |
| 50,8 | +/- 1,0 | 4,1 | 875 | 220 | 2 | 7 | OPAS0508025 | |
| 60 | +/- 1,0 | 4,2 | 1045 | 280 | 2 | 7 | OPAS060025 | |