

Pos. Tag - ID	Description	Quantity	Unit	Price (EUR)
				Total
0	<p>7ME6520-4HC12-2LA1-Z K04+N03</p> <p>SITRANS FM MAG 5100 W Capteur de débit électromagnétique, version bride, diamètre DN15 à DN1200 (1/2" à 48"). Convient pour la mesure de débit volumique de liquides (conducteurs), utilisé dans le domaine des prélèvements d'eau, du traitement de l'eau et des eaux usées, des réseaux d'eau et des compteurs d'eau soumis à obligation d'étalonnage.</p> <p>0 .</p> <p>4H Diamètre nominal: DN 150 (6")</p> <p>C Norme spécifique aux brides et niveau de pression: conforme DIN EN 1092-1: PN 16 DN 50 à 1200/2" à 48"</p> <p>1 Brides acier au carbone ASTM A 105, revêtement résistant à la corrosion de la catégorie C4</p> <p>2 Matière du revêtement: EPDM</p> <p>2 Hastelloy C-276</p> <p>L Transmetteur: MAG 5000, Polyamide, 115 - 230 V CA</p> <p>A Pas de communication bus</p> <p>1 Presse-étoupe /boîtes de connexions: Mesure métrique: boîte de connexions en polyamide ou 6000 l compacte</p> <p>K04 20m (65 ft) Cable pour électrodes, 3 x 1.5 mm² + 20m (65 ft) Cable pour bobines standard, 3 x 1.5 mm², isolation PVC</p> <p>N03 Version déportée contenant kit de montage mural</p> <p>Netweight: 1.100 KG Delivery time (working days): 1- plus transportation time Price group: 8F1 LKZ: FR AL: N ECCN: N Commodity code: 90261021</p>	1	PC	sur demande

Total Price **sur demande**
