



SCUBA



Ref: F070b

Applications

- Alimentation en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme
- Arrosage à partir d'un puits
- Arrosage à partir d'un forage 6"
- Réservoirs de récupération d'eau de pluie
- Systèmes de lavage de voiture
- Pressuriser le bord des bateaux
- Systèmes de filtration et de réutilisation de l'eau

Avantages produit

- L'interrupteur à flotteur peut être installé si nécessaire
- Longueur du cordon d'alimentation personnalisable
- Version certifiée WRAS pour l'eau potable
- Tête de pompe résistante à la corrosion
- Cailleton de levage équilibré pour une manipulation simplifiée
- Plaque de données gravée au laser pour assurer la disponibilité des données dans le temps
- Hydraulique à haut rendement

Options disponibles

- Assemblage avec flotteur
- Kit avec inverseur ResiBoost
- Tension d'alimentation triphasée 3 x 230 V
- Différentes longueurs de cordon d'alimentation

Codes d'identification

Modele	3SC4/05C G L20 DE
3	Débit nominal, m³/h
SC	Nom de série
4	Nombre de roues
05	Puissance nominale du moteur (kW x 10)
C	Avec condensateur interne
G	Avec régulateur de niveau
L20	Matériau et longueur câble d'alimentation
DE	Type de connecteur

Caractéristiques

Débit maxi:	11 m³/h
Hauteur de refoulement :	100 m
Puissance:	0,55 - 2,2 kW
Immersion maximale:	max 17 m
Température du liquide:	max 40 °C
Passage des solides:	2mm (1SC: 1mm)

Moteur

Alimentation:	1 ~220-240V, 3~230/400V
Classe isolation:	F (155°C)
Protection:	IP68

Matériaux

Manchon:	Acier inoxydable
Roue:	Technopolymère
Elastomères :	NBR
Garniture mécanique:	Graphite de carbone
Garniture mécanique:	Carbure de silicium

Flashez moi



SCUBA

Version Monophasée 1 x 230V 50 Hz
Avec condensateur, avec flotteur



Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	11,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
							[l/min] 0							
H = m.c.e														
1SC6/05C G L20 DE	864,71	107700040	5"	Rp1¼	0,55	16	51,0	45,6	41,4	39	36,5	33,8	31,1	23,4
1SC7/07C G L20 DE	926,39	107700045	5"	Rp1¼	0,75	17	72,0	63,6	56,9	53,2	49,2	45,1	40,9	29,9
1SC9/09C G L20 DE	970,61	107700050	5"	Rp1¼	0,9	17	91,0	80,6	72	67,3	62,3	57,2	51,9	38,1

1SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	20	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[l/min] 0							
H = m.c.e														
3SC4/05C G L20 DE	810,01	107700230	5"	Rp1¼	0,55	14	45,0	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
3SC5/07C G L20 DE	871,69	107700235	5"	Rp1¼	0,75	16	56,0	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
3SC7/09C G L20 DE	932,21	107700240	5"	Rp1¼	0,9	20	77,0	68,6	60,1	55,1	49,6	43,8	37,5	27,4
3SC8/11C G L20 DE	1.016,00	107700250	5"	Rp1¼	1,1	19	86,0	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3
3SC9/15C G L20 DE	1.077,68	107700260	5"	Rp1¼	1,5	21	98,0	88,4	78	71,7	64,9	57,6	49,7	37,2

3SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	40	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[l/min] 0							
H = m.c.e														
5SC3/05C G L20 DE	890,31	107700500	5"	Rp1¼	0,55	15	35,0	29,9	26,7	24,7	22,6	20,2	17,4	10,8
5SC4/07C G L20 DE	921,73	107700505	5"	Rp1¼	0,75	17	46,0	39,4	35,2	32,6	29,7	26,3	22,4	13,3
5SC5/09C G L20 DE	951,99	107700510	5"	Rp1¼	0,9	17	58,0	48,9	43,5	40,3	36,7	32,5	27,8	16,4
5SC6/11C G L20 DE	984,58	107700520	5"	Rp1¼	1,1	17	69,0	58,3	51,8	47,8	43,3	38,2	32,4	18,6
5SC8/15C G L20 DE	1.016,00	107700530	5"	Rp1¼	1,5	22	92,0	77	68,5	63,2	57	50	41,9	23,2

5SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	66,7	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
							[l/min] 0							
H = m.c.e														
8SC2/05C G L20 DE	1.035,79	107700770	5"	Rp1¼	0,55	14	21,0	17,9	16,1	15,2	14,1	12,9	11,5	8,8
8SC3/09C G L20 DE	1.096,30	107700780	5"	Rp1¼	0,9	16	32,0	27,8	25,4	24	22,3	20,5	18,3	14,2
8SC6/15C G L20 DE	1.266,22	107700800	5"	Rp1¼	1,5	21	64,0	56,1	51,1	48,2	45	41,2	36,9	28,6

8SC-2p50_a_th

Pour les produits concernés par les DEEE ménagers, l'éco-participation de 0,42 EUR est incluse dans le prix.
Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications de ses produits. Document non contractuel. Tarif Professionnel 2020.

SCUBA

Version Monophasée 1 x 230V 50 Hz
Avec condensateur, sans flotteur



Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	11,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
							[l/min] 0							
H = m.c.e														
1SC6/05C L20 DE	819,32	107700010	5"	Rp1¼	0,55	14	51,0	45,6	41,4	39	36,5	33,8	31,1	23,4
1SC7/07C L20 DE	881,00	107700015	5"	Rp1¼	0,75	16	72,0	63,6	56,9	53,2	49,2	45,1	40,9	29,9
1SC9/09C L20 DE	925,23	107700020	5"	Rp1¼	0,9	17	91,0	80,6	72	67,3	62,3	57,2	51,9	38,1

1SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	20	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[l/min] 0							
H = m.c.e														
3SC4/05C L20 DE	764,62	107700180	5"	Rp1¼	0,55	15	45,0	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
3SC5/07C L20 DE	826,30	107700185	5"	Rp1¼	0,75	16	56,0	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
3SC7/09C L20 DE	886,82	107700190	5"	Rp1¼	0,9	17	77,0	68,6	60,1	55,1	49,6	43,8	37,5	27,4
3SC8/11C L20 DE	970,61	107700200	5"	Rp1¼	1,1	19	86,0	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3
3SC9/15C L20 DE	1.032,30	107700210	5"	Rp1¼	1,5	22	98,0	88,4	78	71,7	64,9	57,6	49,7	37,2

3SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	40	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[l/min] 0							
H = m.c.e														
5SC3/05C L20 DE	844,92	107700450	5"	Rp1¼	0,55	14	35,0	29,9	26,7	24,7	22,6	20,2	17,4	10,8
5SC4/07C L20 DE	876,35	107700455	5"	Rp1¼	0,75	16	46,0	39,4	35,2	32,6	29,7	26,3	22,4	13,3
5SC5/09C L20 DE	906,61	107700460	5"	Rp1¼	0,9	17	58,0	48,9	43,5	40,3	36,7	32,5	27,8	16,4
5SC6/11C L20 DE	939,19	107700470	5"	Rp1¼	1,1	18	69,0	58,3	51,8	47,8	43,3	38,2	32,4	18,6
5SC8/15C L20 DE	970,61	107700480	5"	Rp1¼	1,5	21	92,0	77	68,5	63,2	57	50	41,9	23,2

5SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	66,7	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
							[l/min] 0							
H = m.c.e														
8SC2/05C L20 DE	990,40	107700720	5"	Rp1¼	0,55	14	21,0	17,9	16,1	15,2	14,1	12,9	11,5	8,8
8SC3/09C L20 DE	1.050,92	107700730	5"	Rp1¼	0,9	16	32,0	27,8	25,4	24	22,3	20,5	18,3	14,2
8SC6/15C L20 DE	1.220,83	107700750	5"	Rp1¼	1,5	20	64,0	56,1	51,1	48,2	45	41,2	36,9	28,6

8SC-2p50_a_th

Pour les produits concernés par les DEEE ménagers, l'éco-participation de 0,42 EUR est incluse dans le prix.
Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications de ses produits. Document non contractuel. Tarif Professionnel 2020.

SCUBA

Version Triphasée 3 x 400V 50 Hz
Sans flotteur



Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	11,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
							[l/min] 0	52	18,3	21,7	25	28,3	31,7	40
H = m.c.e														
1SC6/05T L20	819,32	107700130	5"	Rp1¼	0,55	15	59,0	52	46,6	43,6	40,5	37,2	33,8	25
1SC7/07T L20	881,00	107700135	5"	Rp1¼	0,75	17	74,0	67,5	61,7	58,3	54,7	50,8	46,7	35,7
1SC9/09T L20	925,23	107700140	5"	Rp1¼	0,9	18	90,0	79,5	70,8	66	60,9	55,7	50,3	36,6

1SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	20	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[l/min] 0	33,3	40	46,7	53,3	60	70	
H = m.c.e														
3SC4/05T L20	764,62	107700380	5"	Rp1¼	0,55	14	47,0	42,6	38,6	36,1	33,2	30	26,5	20,4
3SC5/07T L20	826,30	107700385	5"	Rp1¼	0,75	16	57,0	52,2	46,9	43,7	40,1	36,1	31,6	24,1
3SC7/09T L20	886,82	107700390	5"	Rp1¼	0,9	17	78,0	70,3	62,8	58,3	53,1	47,3	40,8	29,7
3SC8/15T L20	970,61	107700410	5"	Rp1¼	1,5	18	89,0	79,6	71,2	66,1	60,2	53,5	45,8	32,3
3SC9/22T L20	1.032,30	107700420	5"	Rp1¼	2,2	21	100,0	89	78,2	71,9	65,1	57,7	49,9	37,5

3SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	40	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[l/min] 0	60	70	80	90	100	120	
H = m.c.e														
5SC3/05T L20	844,92	107700650	5"	Rp1¼	0,55	14	35,0	30,4	27,2	25,4	23,3	20,9	18,2	11,5
5SC4/07T L20	876,35	107700655	5"	Rp1¼	0,75	17	47,0	41,4	37,5	35,2	32,4	29,2	25,4	16,3
5SC5/09T L20	906,61	107700660	5"	Rp1¼	0,9	18	60,0	51,5	46,2	43,1	39,5	35,4	30,7	19
5SC6/11T L20	939,19	107700670	5"	Rp1¼	1,1	19	69,0	58,8	52,6	48,8	44,2	39	33,1	19,1
5SC7/15T L20	1.012,51	107700680	5"	Rp1¼	1,5	20	82,0	70,9	63,8	59,2	53,8	47,6	40,5	24,1
5SC8/22T L20	1.105,61	107700690	5"	Rp1¼	2,2	22	94,0	80	72	66,8	60,8	53,7	45,6	26,4

5SC-2p50_a_th

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Orifices Mot. Ø	DN re foul.	P2 [kW]	Poids [kg]	Q [m³/h] 0	66,7	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
							[l/min] 0	96,7	112	127	142	157	180	
H = m.c.e														
8SC2/05T L20	990,40	107700920	5"	Rp1¼	0,55	14	21,0	18,5	16,8	15,8	14,7	13,6	12,2	9,6
8SC3/09T L20	1.050,92	107700930	5"	Rp1¼	0,9	17	33,0	28,7	26,4	25,1	23,7	22	20	16
8SC4/11T L20	1.128,89	107700940	5"	Rp1¼	1,1	18	43,0	38,3	35,4	33,7	31,7	29,3	26,6	21,2
8SC5/15T L20	1.221,99	107700950	5"	Rp1¼	1,5	20	55,0	48,6	44,9	42,5	39,8	36,5	32,6	24,8
8SC6/22T L20	1.315,10	107700960	5"	Rp1¼	2,2	22	65,0	57,9	54	51,5	48,6	45,1	40,9	33

8SC-2p50_a_th

Accessoires : sélection rapide

Modèle	Prix [EUR]	Référence	Poids [kg]
Kit d'anodes sacrificielle pour Scuba	145,86	109400530	-
Flotteur avec connecteur pour Scuba 1ph - L = 535mm	100,98	109400540	-

Pour les produits concernés par les DEEE ménagers, l'éco-participation de 0,42 EUR est incluse dans le prix.
Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications de ses produits. Document non contractuel. Tarif Professionnel 2020.