

# BWT B.CARBON

Station anti-goûts et odeurs



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Diamètre de raccordement     | F/F 3/4"                     |
| Débit                        | 1000 L/h (DeltaP = 0,5 bars) |
| Pression de service max      | 8 bars                       |
| Température de l'eau min/max | 4/45 °C                      |
| Largeur                      | 122 mm                       |
| Hauteur                      | 330 mm                       |
| Profondeur                   | 110 mm                       |
| Finesse de filtration        | 25 µm                        |
| Capacité de la cartouche     | 3 à 6 mois                   |
| CODE ARTICLE                 | 125550144                    |

## APPLICATIONS

Installée sur l'arrivée d'eau froide générale ou en amont d'un point d'usage, la **station B.CARBON** :

- protège les installations contre les impuretés jusqu'à 25 µm (boues, sable, rouille...)
- permet de retrouver le confort d'une eau sans goûts, ni odeurs indésirables (chlore, matières organiques, COV...) à tous les points d'eau de la maison.

Les 2 fonctions sont assurées par la cartouche exclusive B.CARBON, combinant :

- un manchon filtrant 25 µm : élimine les impuretés solides
- un container de charbon actif en grains : élimine les goûts, odeurs et substances dissoutes.

## Les avantages pour l'utilisateur

- » **1 filtre simple pour 2 fonctions-clés** : anti-impuretés et anti-goûts et odeurs
- » **Encombrement réduit**
- » **Bol transparent** pour un contrôle visuel simple de l'encrassement
- » **Entretien simplifié** : 1 seule cartouche à remplacer, en comparaison à un filtre duplex
- » **Clé de desserrage du bol** fournie

## Les avantages techniques

- » **Installation simplifiée et encombrement réduit** par rapport à un filtre multiple
- » **Installation rapide avec équerre de fixation et clé de desserrage** fournies
- » **Filtre pot universel compatible** avec toutes les cartouches standards du marché



Charbon actif  
en grains

Manchon filtrant  
25 µm



ANTI-IMPURETÉS  
JUSQU'À 25 µm



ANTI-GOÛTS  
& ODEURS



ÉLIMINE LES COV  
(Composants  
Organiques Volatils)