

Fiche technique: Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	1 bar
Bride de refoulement	G 1½
Granulométrie de l'hydraulique	40 mm
Type de construction de la roue	Roue Vortex
Profondeur d'immersion max.	2.00 m
Hauteur manométrique max. H_{max}	11.0
Débit max. Q_{max}	350.0
Température du fluide min. T_{min}	3 °C
Température du fluide max. T_{max}	40 °C
Min. température ambiante T_{min}	3 °C
Température ambiante max. T_{max}	40 °C

Câble

Longueur du câble de raccordement	5.0 m
Type de câble	H07RN-F
Section du câble	3G1 mm²
Type de câble de raccordement	Détachable

Matériaux

Corps de pompe	EN-GJL-200
Roue	PK-GF30
Arbre	1.4301
Matériau du joint côté pompe	Carbone, imprégné de résine
Matériau du joint	NBR
Corps du moteur	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M
Numéro EAN	4048482948713
Référence	3094004
Poids net approx. m	14 kg
Poids brut approx. m	15.0 kg
Longueur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	530 mm
Largeur avec emballage	210 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Europalette
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension	±10 %
Puissance nominale du moteur P_2	0.60 kW
Puissance absorbée $P_{1 \text{ max}}$	0.93 kW
Courant nominal I_N	4.10 A
Courant de démarrage I	9.5 A
Mode de fonctionnement (immergé)	S1
Mode de fonctionnement (non immergé)	S3-20%
Vitesse nominale n	2900 rpm
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.99
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Nombre de pôles	2
Nombre de démarrages max. t	30 1/h
Classe d'isolation	F
Classe de protection moteur	IP68

Équipement/Fonction

Prise électrique	Fiche à contact de protection
Interrupteur à flotteur	non
Broyeur	non
Type de protection antidéflagrante	non
Protection moteur	Bimétal
Détection de fuites du moteur	non
Détection de fuites de la chambre d'étanchéité	non
Détection de fuites de la chambre de fuite	non

Dimensions de montage

Raccordement de l'entrée	-
Raccordement de sortie	G 1½

Descriptif: Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M

Pompe submersible pour eaux chargées à moteur immergé pour l'installation immergée transportable et stationnaire, pour le pompage des eaux usées et des eaux chargées sans matières fécales. Corps hydraulique en fonte grise, roue en plastique et carter de moteur en acier inoxydable. Hydraulique avec raccord côté refoulement vertical sous forme d'orifice fileté et de roue Vortex. Moteur à courant alternatif refroidi par le liquide ambiant avec condensateur de fonctionnement intégré et surveillance thermique du moteur à commutation automatique. Câble de raccordement avec fiche à contact de protection intégrée. L'étanchement est assuré côté fluide par une garniture mécanique, côté moteur par une bague d'étanchéité de l'arbre. Tous les groupes sans homologation antidéflagrante.

Données d'exploitation		Données de produit	
Fluide	Water	Type de construction de la roue	Roue Vortex
Hauteur manométrique max. <i>H</i>	11.00 m	Granulométrie de l'hydraulique	40 mm
		Pression de service maximale <i>PN</i>	1 bar
		Profondeur d'immersion max.	2.00 m
Caractéristiques du moteur		Câble	
Construction du moteur	Moteur immergé selon IEC 60034-1	Longueur du câble de raccordement	5.0 m
Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz	Type de câble	H07RN-F
Tolérance de tension	±10 %	Section du câble	3G1 mm ²
Puissance nominale du moteur <i>P</i> ₂	0.60 kW	Prise électrique	Fiche à contact de protection
Puissance absorbée <i>P</i> _{1 max}	0.93 kW	Type de câble de raccordement	Détachable
Courant nominal <i>I</i> _N	4.10 A		
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)		
Nombre de pôles	2		
Vitesse nominale <i>n</i>	2900 rpm		
Nombre de démarrages max. <i>t</i>	30 1/h		
Classe d'isolation	F		
Classe de protection	IP68		
Mode de fonctionnement (immergé)	S1		
Mode de fonctionnement (non immergé)	S3-20%		
Équipement/Fonction		Matériaux	
Interrupteur à flotteur	non	Corps de pompe	EN-GJL-200
Broyeur	non	Roue	PK-GF30
Type de protection antidéflagrante	non	Arbre	1.4301
Protection moteur	Bimétal	Matériau du joint côté pompe	BXPFF
		Matériau du joint côté moteur	NBR
		Matériau du joint	NBR
		Corps du moteur	1.4301
Dimensions de montage		Informations sur les passations de commande	
Bride côté aspiration <i>DN</i> s	-	Fabricant	Wilo
Bride côté refoulement <i>DN</i> d	G 1½	Désignation du produit	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M
		Poids net approx. <i>m</i>	14 kg
		Référence	3094004

Caractéristiques: Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M

Wilo-Rexa MINI3

