



PRESSCOMFORT

Coffrets et systèmes de contrôle

RÉGULATEUR DE PRESSION

Le PRESSCOMFORT est un appareil électronique automatique, destiné à régler le fonctionnement d'électropompes sans utiliser de réservoirs à vessie. Il commande le démarrage et l'arrêt automatiques de la pompe quand s'ouvre ou se ferme, respectivement, un robinet ou une vanne reliée à l'installation. Quand la pompe est en fonctionnement, elle reste en marche tant qu'un robinet relié reste ouvert et transmet ainsi au réseau le débit requis. En cas de manque d'eau en aspiration, la pompe s'arrête automatiquement.

Le PRESSCOMFORT permet :

- le réarmement manuel (touche RESET)
- le réarmement automatique au bout de 1, 6, 12 ou 24 heures.

Si l'eau en aspiration retourne à une pression supérieure à la valeur fixée pour le démarrage de la pompe, le PRESSCOMFORT se réarme automatiquement.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Pour électropompe, sans réservoir, sans sonde, sans flotteur
- Disponible dans la version câblée et non câblée
- Réglage automatique
- Pression de démarrage réglable
- Clapet de non retour incorporé
- Témoin de fonctionnement
- Câble de raccord sur le bornier de la pompe (seulement pour la version câblée)
- Câble d'alimentation (1,5 m) avec prise normalisée (seulement pour la version câblée)

DONNÉES TECHNIQUES

- Température maximale de l'eau : 60 °C
- Débit maximal : 10 000 l/h
- Pression de démarrage : 1,5 - 2,5 bars
- Pression maximale de fonctionnement : 10 bars $\pm 10\%$
- Tension d'alimentation : 220 V - 50/60 Hz
- Intensité maximale de courant : 10 A
- Degré de protection IP65
- Raccords G1 (côté pompe et sortie)
- Poids : 0,6 kg



50Hz General Catalogues



Manuels d'utilisation