



Installation facile



Construction robuste



Cuves équipées d'un coude grand rayon

D-TANK 200 (version de base, sans pompe, sans pied d'assise)

Cuve en polyéthylène 200 litres sans pied d'assise pré-équipée pour 1 pompe, tube de refoulement en PVC diam 50/63, couvercle avec joint EPDM et boulonnerie inox

D-TANK 200E (version E, sans pompe, avec pied d'assise)

Cuve en polyéthylène 200 litres avec pied d'assise et barres de guidage pré-équipée pour 1 pompe, tube de refoulement en PVC diam 50/63, couvercle avec joint EPDM et boulonnerie inox

D-TANK 600 (version de base, sans pompes, sans pieds d'assise)

Cuve en polyéthylène 600 litres sans pied d'assise pré-équipée pour 2 pompes, tubes de refoulement en PVC diam 50/63, couvercle avec joint EPDM et boulonnerie inox

D-TANK 600E (version E, sans pompes, avec pieds d'assise)

Cuve en polyéthylène 600 litres avec pieds d'assise et barres de guidage pré-équipée pour 2 pompes, tubes de refoulement en PVC diam 50/63 couvercle avec joint EPDM et boulonnerie inox

D-TANK 200

Possibilité d'installer RIGHT avec un raccord réducteur [code 362700984]

Possibilité d'installer DW-DW VOX

Possibilité d'installer 40DRS avec brides [codes 369251172]

D-TANK 200E

Possibilité d'installer RIGHT avec un raccord réducteur [code 362700984]

Possibilité d'installer DW-DW VOX

Possibilité d'installer 40DRS jusqu'à 52kg avec brides [codes 369251172]

D-TANK 600

Possibilité d'installer deux pompes RIGHT avec un raccord réducteur [code : 362700984]

Possibilité d'installer deux pompes DW-DW VOX

Possibilité d'installer deux pompes 40DRS jusqu'à 52kg avec brides [codes : 369251172]

D-TANK 600E

Possibilité d'installer deux pompes RIGHT avec un raccord réducteur [code 362700984]

Possibilité d'installer deux pompes DW-DW VOX

Possibilité d'installer deux pompes 40DRS jusqu'à 52kg avec brides [codes 369251172]

Possibilité d'installer deux pompes 40DRS de 52kg jusqu'à 67kg avec brides [codes : 369251172] et plaque de fond [code : 365800711]