

> Fiche technique

Amarex N	Ø Ref	Passage libre	P ₂	Intensité Nominale	Intensité de démarrage	Poids Net
	DN	[mm]	[kW]	[A]	[A]	[kg]
F 65-170 / 032 ULG 120	65	65	3,10	7,00	50,00	58
F 65-170 / 032 ULG 128	65	65	3,10	7,00	50,00	58
F 65-170 / 032 ULG 136	65	65	3,10	7,00	50,00	59
F 65-170 / 042 ULG 146	65	65	4,20	8,80	50,00	59
F 65-170 / 042 ULG 152	65	65	4,20	8,80	50,00	60
F 65-170 / 042 ULG 158	65	65	4,20	8,80	50,00	60
F 65-220 / 004 ULG 112	65	65	0,80	2,80	17,40	49
F 65-220 / 004 ULG 125	65	65	0,80	2,80	17,40	49
F 65-220 / 004 ULG 135	65	65	0,80	2,80	17,40	49
F 65-220 / 004 ULG 145	65	65	0,80	2,80	17,40	49
F 65-220 / 004 ULG 155	65	65	0,80	2,80	17,40	49
F 65-220 / 014 ULG 165	65	65	1,30	3,50	17,40	50
F 65-220 / 014 ULG 175	65	65	1,30	3,50	17,40	50
F 65-220 / 024 ULG 185	65	65	1,80	4,30	17,40	51
F 65-220 / 024 ULG 195	65	65	1,80	4,30	17,40	51

> Courbes caractéristiques - Tolérances suivant ISO 9906 niveau grade 3B

