

MICRO DSE

Coffret de protection manque d'eau
pour pompes immergées Mono
230 V (6,5 A maxi)

NE NÉCESSITE AUCUN ACCESSOIRE

(ni électrode, ni flussostat, ni capteur)

1 • FONCTION


- Le **MICRO DSE** est un coffret de protection manque d'eau qui fonctionne sans électrode grâce à un dispositif breveté de surveillance électrique.
- Le **MICRO DSE** convient à toute pompe immergée Mono 230 V jusqu'à 6,5 A. Un contrôle électronique empêche toute utilisation au-dessus de 6,5 A.
- Le **MICRO DSE** est un coffret très simple à installer grâce à son auto-réglage et qui ne nécessite aucun accessoire.

AVANTAGES

- Le **MICRO DSE** fonctionne sans électrode ni capteur selon un principe breveté. Il automatise le fonctionnement de l'installation en garantissant une protection totale de la pompe immergée contre le manque d'eau.
- Le **MICRO DSE** ne nécessite pas de réglage manuel, il effectue un auto-réglage à la première mise en route.
- Le microprocesseur intègre les différentes durées de pompage et optimise les temps d'arrêts dus au manque d'eau. Il inclut également la fonction d'anti-bélier en empêchant la pompe immergée de redémarrer dans les 10 secondes qui suivent son arrêt.
- En cas d'arrêt prolongé de l'utilisation de l'installation, le **MICRO DSE** fait démarrer la pompe toutes les 24 heures pendant 2 secondes.

2 • CARACTÉRISTIQUES

- Coffret étanche équivalent IP 44 avec cordon et prise normalisée, et couvercle transparent équipé d'entrées étanches.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz. Courant de sortie : mini 2 A - maxi 6,5 A.
- Équipé d'une prise femelle normalisée pour le branchement de la fiche de la pompe.
- Interrupteur Marche/Arrêt.
- Bornier télécommande pour le branchement d'un contacteur manométrique, d'un flotteur.
- Voyant jaune sur carte qui affiche l'état de l'installation :
 - Fixe : en fonctionnement.
 - Clignote : manque d'eau, temporisation.
 - Flashe : courant supérieur à 6,5 A ou pompe débranchée.
- Le MICRO DSE n'est pas compatible avec les pompes TURBOSOM SRM4/100 et PULSAR 30/50M
Encombrement (mm) : 185 x 85 x 140.
Poids : 0,6 kg.
Utilisation en intérieur.
Plage de température : + 5 à 40 °C.
Code : 471512



Parasurtenseur PS3 - Code : 433000

Il est vivement recommandé de protéger le coffret MICRO DSE contre les surtensions transitoires en installant le parasurtenseur PS3.



JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr
COM02200801846 - (Ed. 05/2017)