PROTEC 2 Relevage

Coffret de commande et de protection

d'une pompe de relevage

PROTEC 2 Relevage

1 • FONCTION

- Le **PROTEC 2 Relevage** (code 474002) est un coffret de commande et de protection électrique d'une pompe de relevage.
- Associé à 1 ou 2 flotteurs, le **PROTEC 2 Relevage** surveille et pilote votre installation de relevage, il vous informe en permanence de son état par simple visualisation de diodes.

2 • CARACTÉRISTIQUES

- Coffret étanche IP 55 avec couvercle transparent équipé d'entrées étanches et carte électronique débrochable.
- Mono 230 V et Tri 400 V par simple changement de position de fusible, de 0 à 10 ampères.
- Convient pour pompes de relevage de puissance 4 Kw en Tri 400 V, 2,2 Kw en Tri 230 V et 1,1 Kw en Mono 230 V.
- Protège le moteur de la pompe contre les surintensités, un blocage ou un manque de phase en triphasé, à partir d'un simple réglage par potentiomètre.
- Visualisation par diodes de : présence tension, disjonction et Ipsotherm (échauffement excessif du moteur).
- Bornes pour branchement 1 ou 2 flotteurs de commande pompe (niveau haut - niveau bas ou flotteur unique).
- Bornes pour branchement flotteur alarme.
- Alarme sonore incorporée : buzzer activé par le flotteur alarme.
- Contact sec report alarme si niveau trop haut ou absence alimentation.
- Possibilité de raccordement du contact sec de l'Ipsotherm.
- Interrupteur Arrêt-Auto.
- Bouton poussoir Marche forcée.
- Encombrement (mm) L 233 x l 120 x H 180. Poids : 1 kg.
- Le **PROTEC 2 Relevage** se raccorde sur une alimentation équipée d'un dispositif de protection et de sectionnement bipolaire ou tripolaire suivant les cas, en conformité avec la norme EN 60204.
- Le **PROTEC 2 RLV-S** (code 474003) possède les mêmes caractéristiques que le PROTEC 2 Relevage, mais avec sectionneur en façade et 6 presses-étoupes.

PROTEC 2 RLV-S

HYDROLYS.FR

Document non contractuel

Opaline - 04 74 95 59 48

3 • ACCESSOIRES

Parasurtenseur PS3 pour protection du coffret PROTEC 2 Relevage

IFB
Régulateur de niveau

MICROSTART
Interrupteur de niveau

ASTP
Alarme sonore à déporter

JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet http://www.jetly.fr - E.mail info@jetly.fr

COM12200401209 - (Ed. 04/2011)

DISTRIBUÉ PAR