



RAINMASTER TRIO

Filtres à eau de pluie autonettoyants à triple-stade

RAINMASTER TRIO RAH-CB



RAINMASTER TRIO RAH-LA



Les filtres à eau de pluie autonettoyants HYDRA RAINMASTER TRIO sont des unités à triple-stade qui filtrent l'eau de pluie. Ils sont dotés d'un premier stade exclusif à autonettoyage par contre-courant avec une cartouche-filet en acier inoxydable d'un degré de filtration de 90 microns; le deuxième stade affine la filtration à 25 microns grâce à une cartouche en fil enroulé; le troisième stade, quant à lui, sert au traitement par charbon actif en granulés pour le RAH-LA, ou à la filtration des sédiments et à la réduction des composés organiques volatiles pour le filtre RAH-CB.

Caractéristiques générales



Kit d'aspiration et crépine flottante équipée de matériaux atoxiques spécialement conçus pour être compatibles avec l'eau potable, offrant ainsi une excellente qualité de traitement en 3 stades.

- Filtre à eau de pluie pour le recyclage et le traitement de l'eau avec pré-filtre autonettoyant
- Filtre à triple-stade avec tête monobloc
- Cartouche de pré-filtration (premier et deuxième stades) : RAH (90µ)+ FA 10 (25µ).
- Cartouches de traitement : LA 10, CB-EC 10
- Raccords femelles ENTRÉE / SORTIE 1/2", 3/4", 1"
- Filetage en laiton et en BSP.
- Tête: polypropylène renforcé
- Cuve: PET
- Robinet de vidange pour nettoyage manuel
- Antipollution par système de purge anti-reflux
- Compatible Kit auto
- Température de service maximale : 45 °C (113 ° F)
- Pression de service maximale: 8 bars (116 psi)

Performances & encombrements

Modèle	Code	Finesse de filtration des cartouches			Diamètre entrée/sortie	Débit l/h
		1	2	3		
RAINMASTER TRIO RAH-CB 1'	491185	90	25	10	1"	5500
RAINMASTER TRIO RAH-LA 1'	491186	90	25	-	1"	2800



Vue de face	Vue de côté	A (mm)	B (mm)	C (mm)
		390	336	107