



PICO-DIDO-SMILE

Filtres à cartouche pour réseaux d'eau domestiques



Ces filtres sont utilisés en bout de ligne sur les réseaux d'eau potable domestiques. Leur fonction est d'éliminer les corps étrangers présents dans l'eau tels que les graviers, les paillettes métalliques, les dépôts etc... L'élimination des solides en suspension et des particules est fondamentale dans le traitement de l'eau domestique. En effet, en présence d'impuretés, le réseau d'eau peut être soumis à des problèmes tels que l'obstruction de robinets, et des dommages qui, à long terme, peuvent être critiques et économiquement onéreux.

Caractéristiques générales

- Testés à 100% en usine
- Tête et raccords en polyamide renforcé de fibre de verre
- Cartouches en acier inoxydable de 50 ou 89 microns
- Raccords tournants à 360° sans démontage.
- Bol transparent fabriqué en matériau incassable
- Vanne de vidange pour filtre SMILE
- Commande cylindrique pour lavage à contre courant pour DIDO-PICO
- PN 10 ou PN 16 selon modèle



Une bonne filtration est indispensable lorsque les équipements installés sont sophistiqués (chaudières à condensation, osmose, distributeurs d'eau...).

Performances & encombrements

Modèle	Code	Débit à 0.5 bar (m³/h)	PN	T. eau max (°C)	T. ambiante max (°C)	Poids (Kgs)
PICO 3/4"	491510	9.1	16	40	40	1.5
PICO 1"	491520	9.7	16	40	40	1.5
PICO 1"1/4	491530	11.1	16	40	40	1.6
DIDO 3/4"	491410	5	16	40	40	1.5
DIDO 1"	491420	5.1	16	40	40	1.5
DIDO 1"1/4	491430	5.2	16	40	40	1.6
DIDO 1"1/2	491440	5.8	16	40	40	2.1
DIDO 2"	491450	6.1	16	40	40	2.5
SMILE 1"1/4	491535	10.5	10	40	50	1.2

Vue de face	Vue de côté	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
		354	292	110	172	165
		354	292	110	183	165
		354	292	110	188	165
		354	292	110	172	165
		354	292	110	183	165
		354	292	110	188	165
		354	292	110	254	175
		354	292	110	262	175
		135	188	255	281	-