



	flex Compact 1
Nombre de pompe	1
Indice de protection	IP54
Tension	Monophasée (230 V) – 50/60 Hz Triphasée (400 V) – 50/60 Hz
Puissance	0,37 à 2,2 kW (Monophasée) 0,55 à 15 kW (Triphasée)
Condensateur	Avec (1 ou 2) ou sans (Version monophasée uniquement)
Affichage texte clair	Tension, Courant, Fréquence, Cos ϕ , Temps de marche, Nombre de démarrages, Niveau, Alarme
Application Forage	Manque d'eau : 3 x Electrodes  ou sans Electrode (mesure du Cos ϕ) Commande : 1 x Pressostat  ou 1 x NF-5 
Application Surface	Manque d'eau : 1 x Pressostat  ou 1 x NF-5  Commande : 1 x Pressostat  ou 1 x NF-5 
Application Relevage	1 x NF-5  ou 2 x ENM-10 
	1 x sonde piézo 
Niveau très haut (Alarme)	1 x ENM-10  ou 1 x NF-5  (Pour application Relevage avec sonde piézo : cette paire sert pour le secours + avec temporisation réglable)
Alarme sonore et visuelle	En standard
Report de défaut	1
Option	 GSM (Coffret supplémentaire)
Package Stations	Micro 7 Ter
Intégration dans une enveloppe extérieure	
Taille du coffret (H x L x P) en mm	315 x 240 x 170 400 x 310 x 170