

Tubes PVC Lucoflex à joint

Tubes pression emboîture à joint (JK)

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - branchements

Présentation : Tubes prémachonnés à joint (JK)



Matière : PVC

Coloris : Gris foncé

Norme : NF EN 1452-2 / NF T54-034

Pression nominale : 10 et 16 bars

Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

Marque de qualité :  P


	Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
PN 16	63	4,7	6	20054433	53	318
	75	5,6	6	20054434	44	264
	90	6,7	6	20054436	72	432
	110	8,1	6	20054438	50	300
	125	9,2	6	20054440	40	240
	140	9,3	6	20054442	35	210
	160	9,5	6	20054444	28	168
	200	11,9	6	20054446	15	90
PN 10	90	4,3	6	20054435	72	432
	110	5,3	6	20054437	50	300
	125	6,0	6	20054439	40	240
	140	6,1	6	20054441	35	210
	160	6,2	6	20054443	28	168
	200	7,7	6	20054445	15	90

* Nous consulter pour prix et unité de commande
Tolérance sur les longueurs 1%

HYDROLYSER