

Pos. Tag - ID	Description	Quantity	Unit	Price (EUR)
				Total
10	7ME6532-3TC13-1GA3-Z A02+J02+J03+L50	1	PC	sur demande
	SITRANS FMS500 Capteur débit électromagnét., à brides, diamètre DN15#1200, 1/2"#48" pour la mesure débit volumique de liquides avec une conductivité électr. >5µS/cm. Convient aux applications dans le domaine de l'extraction de l'eau, du traitement de l'eau et des eaux usées, des réseaux de distribution d'eau. 2 Transmetteur SITRANS FMT020 3T DN 100, 4 pouces C Brides EN 1092-1 PN 16 1 Bride acier au carbone ASTM A 105 avec protection anticorrosion ENISO12944 classeC5 3 Revêtement NBR 1 Électrode Hastelloy C276 / 2.4819 G Boîtier en polycarbonate, Version compacte A Non-configurable DP 3 100...240 V CA, 50/60 Hz A02 M20x1.5, Polyamide Presse-étoupes (2 pièces) J02 Préconfiguré en usine pour le montage du transmetteur en version compacte J03 Affichage avec couvercle de protection L50 Classe de protection IP68 (NEMA 6P) pour le capteur et le transmetteur, sans enrobage (jusqu'à 2m de profondeur, 10 jours) Netweight: 1.000 KG Delivery time (working days): 10 plus transportation time Price group: 8F1 Fab Group: 4835 LKZ: FR AL: N ECCN: N Commodity code: 90261021			

Total Price

sur demande