







Quantité	Description
1	UNILIFT AP35B.50.08.3V  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96004577 Pompe immergée pour effluents Pompe immergée verticale monocellulaire en acier inoxydable avec moteur immergé 3phasé intégré. La pompe est équipée d'un support circulaire et d'une poignée de transport et est fournie avec un câble secteur de 5 m. La roue est de type VORTEX pour une section de passage de 35 mm et convient au pompage des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux usées et autres. La pompe est équipée d'une garniture mécanique double et d'une chambre à huile intermédiaire pré-remplie d'huile spécifique non toxique. Le moteur présente une isolation de classe F avec une protection contre les surcharges thermiques et des roulements à billes graissés à vie et à gorge profonde. La pompe est équipée d'un orifice de refoulement Rp 2 inch et est prête à être installée de manière autonome ou sur accouplement automatique.

96004577 UNILIFT AP35B.50.08.3V 50 Hz




Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT AP35B.50.08.3V
Code article:	96004577
Numéro EAN::	5700391489150
Technique:	
Débit maxi:	21 m³/h
Hauteur max.:	13 m
Type de roue:	VORTEX
Particule maxi:	35 mm
Certifications:	CE, RCM, VDE, LGABG, EAC, TUV RHWID, MORO, UKCA, CNROHSE XP, SEPRO
Vitesse nominale de l'entraînement:	2820 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Installation:	
Plage température ambiante:	273 .. 313 K
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	2 inch
Profondeur maximum d'installation:	2 m
Inst. immergée/surface:	S
Installation:	horizontale ou verticale
Pied d'assise:	Y
Lieu d'installation:	En intérieur
Liquide:	
Plage température liquide:	273 .. 313 K
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.25 kW
Puissance nominale - P2:	0.78 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400 V
Intensité nominale:	1.98 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.89
Vitesse nominale de l'entraînement:	2820 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	interne
Longueur du câble d'alimentation:	5 m
Type de fiche câble:	NONE
Autres:	
Poids net:	9.5 kg
Poids brut:	10.6 kg
N° VVS danois:	391271132
N° RSK suédois:	5885928
N° LVI finlandais:	4836114
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021



Description	Valeur
Certifications environnementales:	WEEE

HYDROLYS.FR

96004577 UNILIFT AP35B.50.08.3V 50 Hz



Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.