


Quantité	Description
1	UNILIFT AP50B.50.15.3V  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96004609 Pompe immergée pour effluents Pompe immergée verticale monocellulaire en acier inoxydable avec moteur immergé 3phasé intégré. La pompe est équipée d'un support circulaire et d'une poignée de transport et est fournie avec un câble secteur de 5 m. La roue est de type VORTEX pour une section de passage de 50 mm et convient au pompage des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux usées et autres. La pompe est équipée d'une garniture mécanique double et d'une chambre à huile intermédiaire pré-remplie d'huile spécifique non toxique. Le moteur présente une isolation de classe F avec une protection contre les surcharges thermiques et des roulements à billes graissés à vie et à gorge profonde. La pompe est équipée d'un orifice de refoulement Rp 2 inch et est prête à être installée de manière autonome ou sur accouplement automatique.

96004609 UNILIFT AP50B.50.15.3V 50 Hz



Description	Valeur
-------------	--------

Information générale:

Nom produit: UNILIFT AP50B.50.15.3V
Code article: 96004609
Numéro EAN:: 5700392895561

Technique:

Débit calculé réel: 16.5 m³/h
Débit maxi: 31 m³/h
Point de fonctionnement réel de la pompe: 10.92 m
Hauteur max.: 17 m
Type de roue: VORTEX
Particule maxi: 50 mm
Certifications: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MOR O,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO

Vitesse nominale de l'entraînement: 2785 mn-1

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inox.
Corps de pompe: EN 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue: Acier inox.
Roue: EN 1.4301
Roue: AISI 304

Installation:

Plage température ambiante: 273 .. 313 K
Type raccordement: Rp
Taille du raccordement: 2 inch
Profondeur maximum d'installation: 2 m
Inst. immergée/surface: S
Installation: horizontale ou verticale
Pied d'assise: Y
Lieu d'installation: En intérieur

Liquide:

Liquide pompé: Tout liquide newtonien
Plage température liquide: 273 .. 313 K
Température liquide sélectionnée: 273 K

Densité: 998.2 kg/m³

Donnée électrique:




Puissance absorbée P1: 2.15 kW
Puissance nominale - P2: 1.5 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 400 V
Intensité nominale: 3.7 A
Cos phi - Facteur de puissance: 0.85
Vitesse nominale de l'entraînement: 2785 mn-1

Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolation (CEI 85): F
Protection moteur intégrée: AUCUN
Protection thermique: externe
Longueur du câble d'alimentation: 5 m

Type de fiche câble: NONE

Autres:


Poids net: 11.9 kg
Poids brut: 13.9 kg
N° VVS danois: 391273152



Description	Valeur
N° RSK suédois:	5885931
N° LVI finlandais:	4822595
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE

HYDROLYS.FR

96004609 UNILIFT AP50B.50.15.3V 50 Hz



Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.