

ALFAVAC PU M

-30°C +80°C

CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement cuivré

Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)

Conforme au règlement (UE) 10/2011, simulant A, B et C

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure


Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

Polyuréthane de qualité alimentaire

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines..., dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...



COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE CUIVREE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						5m	10m	
30	1	1,9	330	80	4	-	AVAPUM030010	
35	1	1,9	385	92	3,5	-	AVAPUM035010	
40	1	1,9	425	95	3,5	-	AVAPUM040010	
45	1	1,9	500	105	3	-	AVAPUM045010	
50	1	1,9	580	115	3	-	AVAPUM050010	
55	1	1,9	600	130	3	-	AVAPUM055010	
60	1	2,2	610	160	3	-	AVAPUM060010	
65	1,1	2,2	690	170	3	-	AVAPUM065010	
70	1,1	2,2	710	180	3	-	AVAPUM070010	
75	1,1	2,2	720	190	3	-	AVAPUM075010	
80	1,1	2,2	820	200	2	-	AVAPUM080010	
90	1,1	2,2	900	220	2	-	AVAPUM090010	
100	1,1	2,7	1100	240	2	-	AVAPUM100010	
110	1,1	2,7	1150	250	2	-	AVAPUM110010	
120	1,2	2,7	1200	260	2	-	AVAPUM120010	
130	1,2	2,7	1400	280	1	-	AVAPUM130010	
140	1,2	2,7	1500	300	1	-	AVAPUM140010	
150	1,2	2,7	1500	320	1	-	AVAPUM150010	
160	1,2	2,7	1600	340	1	-	AVAPUM160010	
180	1,2	2,7	1800	380	1	-	AVAPUM180010	
200	1,2	2,7	2000	420	1	-	AVAPUM200010	
250	1,2	3,5	2400	520	1	-	AVAPUM250010	
300	1,2	3,5	2800	620	1	-	AVAPUM300010	
350	1,2	3,5	3250	720	1	-	AVAPUM350010	
400	1,2	3,5	3700	820	1	AVAPUM400005 *	-	

* Minimum de commande : 10 m