

Fontaine Orion 2

Fiche technique

Caractéristiques Principales

Réglage de la température de l'eau : Personnalisez la température de l'eau de votre fontaine selon vos préférences.

Protection antifuïte : Notre système intègre une protection avancée contre les fuites d'eau pour une tranquillité d'esprit totale.

Diagnostic facilité avec codes d'erreur : Des codes d'erreur conformes aux directives simplifient le processus de service après-vente en identifiant rapidement les problèmes éventuels.

Interface utilisateur intuitive : Le panneau de contrôle permet de visualiser facilement la qualité de l'eau.

Réservoir : Bénéficiez d'une capacité de réservoir généreuse, assurant une alimentation constante en eau pour votre fontaine, minimisant les interruptions.

Réservoir d'eau réfrigérée : Rafraîchissez-vous avec style en profitant de notre réservoir d'eau réfrigérée, offrant une source d'hydratation toujours fraîche.

Lecture de température de l'eau : Soyez conscient de la température de l'eau de votre fontaine grâce à notre fonction de lecture précise, garantissant une expérience rafraîchissante selon vos préférences.

EAU TEMPÉRÉE ET RÉFRIGÉRÉE





Configuration

Modèle du produit	ORION 2
Alimentation en eau	Municipal
Eau d'alimentation Température	3~39 °C
Pression de l'eau d'alimentation	1- bar - 3 bars
Réservoir d'eau filtrée	5L
Réservoir d'eau froide	3L
Quantité de robinets	1
Sécurité enfants	non
Alarme de fuite	oui
Activation et désactivation en fonction du temps	non
Affichage	LED
Raccordement d'entrée	1/4"
Raccordement du bac de récupération	Ø 20 mm

Performance

Température de l'eau froide	6~9°C
Débit d'eau froide continu	1,5 L
Capacité de refroidissement de l'eau	4l/h
Débit de distribution d'eau froide	1,5 l/min
Débit de distribution de l'eau ambiante	1,5 l/min

Paramètres électriques

Tension nominale	AC 230V
Fréquence nominale	50 Hz
Taux de résistance aux chocs électriques	Class I
Fiche d'alimentation	European Standard
Puissance nominale	100W
Puissance de refroidissement	68W

