

STATION ECOMIX 50 LITRES - VANNE CLACK



Déferrisation / Adoucissement ECOMIX.

Permet de supprimer le fer et la manganèse en grandes quantités.

Référence : ART091443

DN entrée/sortie : 1", 26 x 34

Alimentation : Monophasée 230 V

Pression recommandée entre 3 et 4 bars

Application : Anti Fer et Anti Calcaire

ByPass fourni

La station ECOMIX permet de supprimer une très grande concentration de fer et de manganèse, tout en adoucissant votre eau, en utilisant un minimum de sel.

La Station ECOMIX peut traiter une eau dure jusqu'à 75°TH, riche en Fer jusqu'à 15 mg/l, et en manganèse jusqu'à 3 mg/l.



QUELLE EST LA PROCÉDURE DE MONTAGE DE L'INSTALLATION ECOMIX*?



DEFERRISATION/ADOUCCISSEMENT ECOMIX AVEC VANNE CLACK WS1,25 CI



- Microprocesseur à semi-conducteurs avec des réglages faciles d'accès sur le panneau avant.
- Quatre méthodes pour déclencher la régénération : immédiate, différée, différée par horloge ou différentiel de pression.
- Programme en ppm, degrés français, degrés allemands ou mètres cubes.
- Séquence de cycles de régénération entièrement programmable (9 au maximum).
- Temps de cycle de régénération programmable
- Fonction d'annulation des jours ; 1 à 28 jours disponibles.
- Capacité de lavage à contre-courant et de saumurage jusqu'à des réservoirs de 21 pouces de diamètre.
- Régénération en aval
- Stocke les données de configuration et de fonctionnement du système dans une mémoire non volatile.
- Batterie de secours au lithium avec une autonomie de 24 heures.
- L'alimentation en courant continu de 15 volts de niveau VI permet une installation sûre et facile.
- Assemblage breveté d'un joint d'étanchéité expansible en une seule pièce et d'une pile d'espace-ment
- Fonctionnement breveté du piston à mouvement alternatif linéaire
- La conception de la vanne de contrôle permet d'optimiser le service et les taux de lavage à contre-courant.
- Recharge de régénérant avant ou après traitement de l'eau
- Vanne de mélange disponible en option
- Alarme de manque de sel
- Horloge 24 heures
- Entraînement à courant continu fiable et éprouvé

