

Turbine submersible d'aération



FLYMARATOR MK II Série N

Construction en fonte moulée GG25	REFERENCE	PRIX H.T.
FLYMARATOR A 308N MKII - 2,0 kW - 1450 tr/mn 10 m de câble SUBCAB 4 x 2,5 + 2 x 1,5 mm ²	3085 003 50 02	
FLYMARATOR A 310N MKII - 3,1 kW - 1450 tr/mn 10 m de câble SUBCAB 4 x 2,5 + 2X1,5 mm ²	3102 003 50 02	
FLYMARATOR A 312N MKII - 5,9 kW - 1450 tr/mn 10 m de câble SUBCAB 4 x 2,5 + 2X1,5 mm ²	3127 003 50 01	
FLYMARATOR A 314N MKII - 9,0 kW - 1450 tr/mn 10 m de câble SUBCAB 4 x 2,5 + 2X1,5 mm ²	3152 002 50 03	
FLYMARATOR A 315N MKII - 13,5 kW - 1450 tr/mn 10 m de câble SUBCAB 4 x 6 + 2X1,5 mm ²	3152 002 50 04	
FLYMARATOR A 320N MKII - 22,0 kW - 1450 tr/mn 20 m de câble SUBCAB 7 x 6 + 2 x 1,5 mm ²	3201 002 50 05	
FLYMARATOR A 323N MKII - 30,0 kW - 1450 tr/mn 20 m de câble SUBCAB 4 x 10+2 x 1,5 mm ²	3201 002 50 06	

IMPORTANT

A 308 en Fonte : 2,0 kW - 1450 tr/mn
 A 308 en Inox : 2,4 kW - 2900 tr/mn
 A 310 en Fonte : 3,1 kW - 1450 tr/mn
 A 310 en Inox : 4,4 kW - 2900 tr/mn.

FLYMARATOR MK II Série NS

Construction en fonte moulée GG25 avec plateau diffuseur en fonte au chrome, roue en inox 304 chromée dure et poignée en inox 304	REFERENCE	PRIX H.T.
FLYMARATOR A 315NS MKII - 13,5 kW - 1450 tr/mn 10 m de câble SUBCAB 4 x 6 + 2X1,5 mm ²	3152 002 50 05	
FLYMARATOR A 320NS MKII - 22,0 kW - 1450 tr/mn 20 m de câble SUBCAB 7 x 6+2 x 1,5 mm ²	3201 002 50 04	

SUR DEMANDE

- Hydraulique en INOX 304L ou 316L
 - Système de levage.

ACCESSOIRES

	REFERENCE	PRIX H.T.
A 308 & A 310		
Tuyau PVC : Ø 63, longueur 6 m	52 77 86 0	
Contre-bride + collet + joint : Ø 63	51 72 11 2	
Silencieux - Ø 50 en PVC	52 18 55 0	
Jeu de visserie INOX	51 86 86 0	
A 312 & A 314		
Tuyau PVC : Ø 90, longueur 6 m	52 41 05 0	
Contre-bride + collet + joint : Ø 90	51 72 83 1	
Silencieux - Ø 80 en acier peint	52 28 10 0	
Jeu de visserie INOX	51 86 87 0	
A 315 & A 320		
Tuyau PVC : Ø 110, longueur 6 m	52 26 50 0	
Contre-bride + collet + joint : Ø 110	53 02 17 1	
6 m de tube Ø 110 inox 316 à une bride	52 79 78 0	
6 m de tube Ø 110 inox 316 à deux brides	52 79 79 0	
Silencieux - Ø 100 en PVC	52 66 80 0	
Jeu de visserie INOX	51 86 87 0	
A 323		
Tuyau PVC : Ø 160, longueur 6 m	52 26 55 0	
Contre-bride + collet + joint : Ø 160	53 02 18 1	
Silencieux - Ø 150 en acier peint	52 28 30 0	
Jeu de visserie INOX	52 82 44 0	