


IANESCO approved

ASPIRATION ET REFOULEMENT DE LIQUIDES ALIMENTAIRES - SERVICE STANDARD - PVC

TUBE: PVC TRANSPARENT - RESISTANT
A L'ABRASION ET A L'OZONE.

ARMATURE: PVC RIGIDE ANTICHOC
BLANC.

UTILISATION: ASPIRATION ET
REFOULEMENT DE LIQUIDES
ALIMENTAIRES ET BOISSONS
ALCOOLISEES (28% MAXI).
STERILISATION AVEC 5% DE SOUDE
MAXI.

C.d.S.: 3:1

TEMPERATURES: -5°C +60°C

(+23°F +140°F)

NORMES: CEE 90/128 EC A+B+C

Code SAP							Vide %			Longueur	Longueur en Stock
	mm	inch	mm	inch	bar	psi		mm			
2000843	20	13/16			8	120	70	90	0,250	50	50
2000623	25	1			8	120	70	113	0,320	25/50	25/50
2000624	30	1 3/16			7	100	70	135	0,400	25/50	25/50
2000625	32	1 1/4			7	100	70	144	0,420	50	50
2000621	35	1 3/8			7	100	70	158	0,490	25/50	25/50
2000596	38	1 1/2			6	90	70	171	0,550	50	50
2000612	40	1 9/16			6	90	70	180	0,580	25/50	25/50
2000613	45	1 3/4			6	90	70	203	0,710	50	50
2000614	51	2			5	75	70	230	0,800	25/50	25/50
2000798	55	2 1/8			5	75	70	247	0,860	25	25
2000626	60	2 3/8			5	75	70	270	0,990	25/50	25/50
2000615	63	2 1/2			5	75	70	284	1,040	25	25
2000617	70	2 3/4			5	75	70	315	1,250	25	25
2000616	76	3			5	75	70	342	1,420	25	25
2000618	80	3 1/8			4	60	70	360	1,560	25/50	25/50
2000619	90	3 1/2			4	60	70	405	1,850	25	25
2000620	102	4			4	60	70	459	2,250	25	25
2000661	120	4 3/4			3	45	50	540	2,900	25	25

Distribué par la société HYDROLYS SARL - www.hydrolys.fr