

Fiche Technique

POLYFOS

Film polyéthylène basse densité de 400 microns avec un joint étanche autocollant permettant d'assurer la prise sur le tuyau d'évacuation qui part vers l'exutoire. Mise au point pour répondre aux spécifications du DTU de l'Afnor, qui précise les règles de l'art relatives à la mise en place d'assainissement autonome individuel.

Le film POLYFOS assure par ses caractéristiques et son conditionnement, conformité, efficacité et simplicité de mise en œuvre pour vos chantiers.

Il est atoxique et par conséquent respecte l'environnement.

Utilisations :

Solution pour assainissement autonome
Installé sur les parois et sur le fond de fouille dans les traitements par filtre à sable drainé étanche, le film POLYFOS fait office de protection imperméable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEUR

Épaisseur nominale		400 µ
Résistance à la rupture	SL	22 Mpa
	ST	21 Mpa
Allongement à la rupture	SL	800 %
	ST	1000 %
Résistance à la déchirure	SL	3600 g/mm
	ST	6500 g/mm
Résistance à la perforation		850 g

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

8 m x 8 ml	Pack étanche POLYFOS 3000
8 m x 10 ml	Pack étanche POLYFOS 4000/5000
8 m x 13 ml	Pack étanche POLYFOS +
8 m x 30 ml	Rouleau unitaire

