

> Fiche technique

Amarex N	Ø Ref	Passage libre	P ₂	Intensité Nominale	Intensité de démarrage	Poids Net
	DN	[mm]	[kW]	[A]	[A]	[kg]
F 80-220 / 034 ULG 120	80	76	1,90	5,90	37,50	63
F 80-220 / 034 ULG 135	80	76	1,90	5,90	37,50	63
F 80-220 / 034 ULG 150	80	76	1,90	5,90	37,50	63
F 80-220 / 034 ULG 165	80	76	2,60	6,50	37,50	64
F 80-220 / 044 ULG 180	80	76	3,70	8,40	37,50	65
F 80-220 / 044 ULG 195	80	76	3,70	8,40	37,50	65
F 80-220 / 044 ULG 210	80	76	3,70	8,40	37,50	66
F 100-220 / 034 ULG 120	100	100	1,90	5,90	37,50	64
F 100-220 / 034 ULG 135	100	100	1,90	5,90	37,50	64
F 100-220 / 034 ULG 150	100	100	2,60	6,50	37,50	64
F 100-220 / 044 ULG 165	100	100	3,70	8,40	37,50	65
F 100-220 / 044 ULG 180	100	100	3,70	8,40	37,50	66
F 100-220 / 044 ULG 195	100	100	3,70	8,40	37,50	67
F 100-220 / 044 ULG 210	100	100	3,70	8,40	37,50	67

> Courbes caractéristiques - Tolérances suivant ISO 9906 niveau grade 3B

