

SPHERJET | ROBINETS D'ARRÊTS DE LANCE D'INCENDIE



Robinet d'incendie à deux positions (ouverture/fermeture). Ils sont destinés à être vissés à l'extrémité d'un fût de lance. Un ajutage conique formant un jet droit se visse à leur extrémité.



CONSTRUCTION

Aluminium ou bronze.



RÉFÉRENCES NORMATIVES

Ils sont conformes à la norme : NF EN 15182-3.



PERFORMANCES

Pression maximale de service

16 bar

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière et traitement thermique
- ✓ Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production

Diamètre nominal	Filetages d'entrée et de sortie	Aluminium	Bronze
20	M. 24 x 2	3041.511	3041.111
40	M. 36 x 2	3041.519	3041.119
65	M. 52 x 3	3041.565	-

Fûts de lances d'incendie avec raccord d'entrée fixe symétrique sans verrou



Fûts de lances d'incendie coniques comportant à l'entrée un raccord fixe et à la sortie un filetage mâle (avec joint d'étanchéité) sur lequel se visse un robinet d'incendie ou un robinet diffuseur.



CONSTRUCTION

Aluminium ou bronze.



RÉFÉRENCES NORMATIVES

Ils sont conformes à la norme : NF EN 15182-3.
Raccords d'entrée symétriques GUILLEMIN conformes à la norme NF E 29-572.



PERFORMANCES

Pression maximale de service

16 bar

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Qualité matière et traitement thermique
- ✓ Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production

Diamètre nominal	Entrée	Filetage d'extrémité	Aluminium	Bronze
20	Guillemin DN 20 sans verrou	M. 24 x 2	3051.511	3051.111
40	Guillemin DN 40 sans verrou	M. 36 x 2	3051.519	3051.119
65	Guillemin DN 65 sans verrou	M. 52 x 3	3051.526	3051.126
40	DSP DN 40 sans verrou	M. 36 x 2	3052.519	3052.119
65	DSP DN 65 sans verrou	M. 52 x 3	3052.526	3052.126