

Ref. : X 2203

Rev. : Initial

Date : 24/10/2013

Page : 1/1

# DISCONNECTEUR A ZONE DE PRESSION REDUITE

## X 2203

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ERC



**Tecofi'**  
VALVE DESIGNER - FRANCE

### APPLICATION

Protection des réseaux d'eau potable.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN65 au DN100.

Sens d'écoulement du fluide indiqué sur le corps par une flèche.

Montage horizontal à brides.

Contrôlable.

Faibles pertes de charge.

Clapets laiton.

Avec robinets de prise de pression 1/2" BSP.

### CONSTRUCTION

|      |                    |         |
|------|--------------------|---------|
| 8    | Support évacuation | Laiton  |
| 7    | Joints             | NBR     |
| 6    | Membrane           | EPDM    |
| 5    | Ressorts           | Inox    |
| 4    | Clapets            | Laiton  |
| 3    | Axes               | Inox    |
| 2    | Chapeau            | Bronze  |
| 1    | Corps              | Bronze  |
| Rep. | Désignation        | Matière |

### DIMENSIONS

| DN  |        | L   | H   | H1    | H2    | ØD | Poids (kg) |
|-----|--------|-----|-----|-------|-------|----|------------|
| mm  | inch   |     |     |       |       |    |            |
| 65  | 2" 1/2 | 305 | 385 | 132.5 | 108.5 | 50 | 17         |
| 80  | 3"     | 470 | 484 | 170   | 115   | 80 | 26.5       |
| 100 | 4"     | 470 | 484 | 170   | 115   | 80 | 28         |

### CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi: +5°C / 65°C.

Pression de service maxi : 10 bar.

### AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008

Raccordement à brides RF selon EN1092-1 ISO PN10.

